

NMF-WP04SC-OP-ES-GY - до 4 SC / 8 LC портов
NMF-WP04FC-OP-ES-GY - до 4 FC / ST портов
 Оптический кросс NIKOMAX настенный, стальной,
 с ложементом, серый, неукomплектованный

- ✓ Стальной компактный корпус
- ✓ Порошковое антикоррозийное покрытие

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между оптическими шнурами, подключенными к активному оборудованию и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются штатные ложементы и термоусаживаемые гильзы. Соединение оконцованного кабеля с коммутационными шнурами происходит через оптические проходные адаптеры, устанавливающиеся в вырубленные посадочные места на нижней панели кросса.

Оптические кроссы NMF-WP04xx-OP-ES-GY предназначен для монтажа на стену. Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Кросс снабжен съемной крышкой которая фиксируется на посадочной шпильке при помощи гайки. В каждый кросс на специальной площадке установлен ложемент а для ввода кабеля предусмотрены 4 кабельных ввода. Простая конструкция позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж оптических сетей.



NMF-WP04SC-OP-ES-GY



NMF-WP04FC-OP-ES-GY

Базовая комплектация	NMF-WP04xx-OP-ES-GY
Оптический кросс настенный	1 шт.
Крышка оптического кросса	1 шт.
Барашек с шайбой для крепления крышки	1 шт.
Планка для фиксации кабеля	2 шт.
Нейлоновая стяжка(2.5x100 мм)	4 шт.
Ложемент для гильз КДЗС	2 шт.
Винты	4 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики

Артикул	NMF-WP04SC-OP-ES-GY	NMF-WP04FC-OP-ES-GY
Монтаж	Настенный	
Кол-во мест под адаптеры	4 посадочных места формата SC/DLC	4 посадочных места формата FC/ST
Количество кабельных вводов	4 шт.	
Диаметр кабельных вводов	12 мм	
Толщина металла	1 мм	
Наличие ложементов для гильз КДЗС	Да	
Материал кросса	Сталь	
Цвет	Серый	
Размеры (ДхШхВ), мм	122x115x38 (45 мм по шпильке)	
Упаковка	Индивидуальная картонная коробка	
Гарантия	1 год	

Таблица заказа

Артикул	Монтаж	Кол-во портов	Индивидуальная упаковка	
			Габариты, мм	Масса, кг
NMF-WP04SC-OP-ES-GY	Настенный	4 SC / 8 LC	140x130x55	
NMF-WP04FC-OP-ES-GY	Настенный	4 FC / ST	140x130x55	

Укомплектованные кроссы на базе NMF-WP04xC-OP-ES-GY*



NMF-WP04SCUS2-OP-ES-GY



NMF-WP04FCUS2-OP-ES-GY

* Кроссы укомплектованы всеми необходимыми компонентами для монтажа и сварки кабеля, включая адаптеры, монтажные шнуры, ложемент для укладки гильз КДЗС, термоусаживаемые гильзы.